



Schnurzug-System Surf

Système de tirage à cordon Surf

Fertig zusammengestelltes System 1-läufig

Aluminium-Schiene weiss oder silber eloxiert, Deckenträger, Schnur, Umlenker, Vorläufer, Gleiter, Schnurhalter bei geraden und Schnurspanner bei Schräg-Anlagen.

Für Behänge bis max. 150 Gramm / m2.

Garniture complète simple

Rail aluminium blanc ou éloxé argent, supports pour plafond, cordon, garniture de poulies, conducteur, glisseurs, système horizontal avec fixation de cordon et système diagonal avec raidisseur de cordon.

Pour les rideaux jusqu'à 150 grammes / m2 max.



Bestell-Beispiel
Exemple de commande
79.1002.22, 420 cm

Farben / Couleurs:

22 silber eloxiert / éloxé argent

26 weiss / blanc



Bestell-Nummer / Numéro de commande:

79.1002...

Bestellangaben:

- Länge
- Gerade oder schräge Anlage
- Bedienungsseite und -länge
- Paketanordnung

Indications pour la commande:












- largeur
- système horizontal ou diagonal
- commande à gauche ou à droite et longueur du cordon
- emplacement des paquets

Breite Largeur	Gleiter	Träger	79.1002.22	79.1002.26
140 cm	20	4		
160 cm	24	5		
180 cm	26	5		
200 cm	28	6		
220 cm	32	6		
240 cm	34	7		
260 cm	36	7		
280 cm	40	8		
300 cm	42	8		
320 cm	44	9		
340 cm	48	9		
360 cm	50	10		
380 cm	52	10		
400 cm	56	11		
420 cm	58	11		
440 cm	60	12		
460 cm	64	12		
480 cm	66	13		
500 cm	68	13		
520 cm	72	14		
540 cm	74	14		
560 cm	76	15		
580 cm	80	15		

* Überlaufwagen nicht für Schräg-Anlagen / Chariot de croisement ne pas pour système diagonal

Schnurzug-System Surf

Système de tirage à cordon Surf

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Aluminium-Schiene ca. alle 25 cm gelocht biegsam Biegeservice ab Seite 6.61	Rail aluminium percé tous les 25 cm env. pliable Service cintrage à partir de la page 6.61	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 m 6 m 1 m 6 m	79.1010.22 79.1010.26
	Deckenträger Stahl Montageabstand ca. 30 - 40 cm	Support pour plafond acier fixation tous les 30 - 40 cm env.	verzinkt/zingué	1 St.	79.1020.02
	Deckenträger Kunststoff Montageabstand ca. 30 - 40 cm	Support pour plafond plastique fixation tous les 30 - 40 cm env.	weiss/blanc	1 St.	79.1021.31
	Umlenker Kunststoff 	Garniture de poulies plastique fixation tous les 30 - 40 cm env.	grau/gris weiss/blanc	1 Paar 1 Paar	79.1030.37 79.1030.31
	Vorläufer 1 Stahl 	Conducteur 1 acier verzinkt/zingué	1 St.	79.1040.02	
	Vorläufer 2 Kunststoff nachträglich einklickbar	Conducteur 2 plastique à fixer ultérieurement	weiss/blanc	1 St.	79.1041.31
	Überlaufwagen Kunststoff Nicht für Schräg-Anlagen	Chariot de croisement plastique ne pas pour système diagonal	weiss/blanc	1 St.	79.1042.31
	Schnurhalter Kunststoff 	Fixation de cordon plastique transparent	1 St.	75.1058.30	
					

Schnurzug-System Surf

Système de tirage à cordon Surf

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Schnurspanner Stahl	Raidisseur de cordon acier	vernickelt/nickelé	1 St.	79.1051.03
	Zugschnur Ø 3,6 mm Rollen à 100 m	Cordon à tirage Ø 3,6 mm rouleaux de 100 m	weiss/blanc	1 m 100 m	79.9091.62
	Hinno-Feststeller Kunststoff	Hinno-Arrêts plastique	transparent	100 St.	60.2028.30
	Querösengleiter Kunststoff POM	Glisseur à œillet transversal plastique POM	weiss/blanc	100 St.	60.2011.32
	Längsösengleiter Kunststoff POM	Glisseur à œillet longitudinal plastique POM	weiss/blanc	100 St.	60.2013.32
	Gleiter Slope Kunststoff Mit beweglicher Öse für Schräg-Anlagen	Glisseur Slope plastique avec œillet mobile pour système diagonal	weiss/blanc	100 St.	60.2043.31

Schnurzug-System Sprint

Système de tirage à cordon Sprint

Fertig zusammengestelltes System 1-läufig

Aluminium-Schiene weiss oder silber eloxiert, Spannriegel, Schnur, Umlenker, Vorläufer, Gleiter, Schnurhalter bei geraden und Schnurspanner bei Schräg-Anlagen.

Für Behänge bis max. 300 Gramm / m2.

Garniture complète simple

Rail aluminium blanc ou éloxé argent, brides avec rondelle, cordon, garniture de poulies, conducteur, glisseurs, système horizontal avec fixation de cordon et système diagonal avec raidisseur de cordon.

Pour les rideaux jusqu'à 300 grammes / m2 max.



Bestell-Beispiel
Exemple de commande
79.1202.26, 340 cm

Farben / Couleurs:

22 silber eloxiert / éloxé argent

26 weiss / blanc



Bestell-Nummer / Numéro de commande:

79.1202...

Bestellangaben:

- Länge
- Gerade oder schräge Anlage
- Bedienungsseite und -länge
- Paketanordnung









Indications pour la commande:

- largeur
- système horizontal ou diagonal
- commande à gauche ou à droite et longueur du cordon
- emplacement des paquets

Breite Largeur	Gleiter	Träger	79.1202.22 79.1202.26
140 cm	20	4	
160 cm	24	5	
180 cm	26	5	
200 cm	28	6	
220 cm	32	6	
240 cm	34	7	
260 cm	36	7	
280 cm	40	8	
300 cm	42	8	
320 cm	44	9	
340 cm	48	9	
360 cm	50	10	
380 cm	52	10	
400 cm	56	11	
420 cm	58	11	
440 cm	60	12	
460 cm	64	12	
480 cm	66	13	
500 cm	68	13	
520 cm	72	14	
540 cm	74	14	
560 cm	76	15	
580 cm	80	15	







Schnurzug-System Sprint

Système de tirage à cordon Sprint

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Aluminium-Schiene	Rail aluminium	silber elox./éloxé	1 m	79.1210.22
	Schiene nicht biegsam	rail non pliable	argent	6 m	
			weiss/blanc	1 m	79.1210.26
				6 m	
	Spannriegel	Bride avec rondelle	verzinkt/zingué	1 St.	60.5145.02
	Stahl mit Schrauben und Dübel	acier avec vis et chevilles		100 St.	
	Montageabstand ca. 30 - 40 cm	fixation tous les 30 - 40 cm env.			
	Wandträger	Support mural	silber/argent	1 St.	79.1220.22
	Metall, kürzbar	métal, à raccourcir	weiss/blanc	1 St.	79.1220.26
	Montageabstand ca. 60 - 80 cm	fixation tous le 60 - 80 cm env.			
	nicht für Schräg- Anlagen	pas pour système diagonal			
	Schienenverbinder	Raccord de rail	weiss/blanc	1 St.	79.1232.31
	Kunststoff	plastique			
	Umlenker	Garniture de poulies	grau/gris	1 Paar	79.1230.37
	Kunststoff	plastique	weiss/blanc	1 Paar	79.1230.31
	Vorläufer	Conducteur	weiss/blanc	1 St.	79.1240.31
	Kunststoff	plastique			
	Überlaufwagen	Chariot de croisement	verzinkt/zingué	1 St.	79.1242.02
	Stahl	acier			
	Schnurhalter	Fixation de cordon	transparent	1 St.	75.1058.30
	Kunststoff	plastique			


Schnurzug-System Sprint

Système de tirage à cordon Sprint

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Schnurspanner Stahl	Raidisseur de cordon acier	vernickelt/nickelé	1 St.	79.1051.03
	Zugschnur Ø 3,6 mm Rollen à 100 m	Cordon à tirage Ø 3,6 mm rouleaux de 100 m	weiss/blanc	1 m 100 m	79.9091.62
	Hinno-Feststeller Kunststoff	Hinno-Arrêts plastique	transparent	100 St.	60.2028.30
	Querösengleiter Kunststoff POM	Glisseur à œillet transversal plastique POM	weiss/blanc	100 St.	60.2011.32
	Längsösengleiter Kunststoff POM	Glisseur à œillet longitudinal plastique POM	weiss/blanc	100 St.	60.2013.32
	Gleiter Slope Kunststoff Mit beweglicher Öse für Schräg-Anlagen	Glisseur Slope plastique avec œillet mobile pour système diagonal	weiss/blanc	100 St.	60.2043.31

Elektrogarnitur

Preis auf Anfrage



- Aluminiumprofil
- Deckenmontage – nur Aufputzmontage
- Trägerabstand ca. 30 cm
- keine Einstellung der Endlage erforderlich
- Antrieb kann rechts oder links installiert werden
- 230 V für sicheren Betrieb – sehr leistungsstark und geräuscharm
- geeignet für Stoffe kg-Angabe siehe Tabelle
- manuelle Bedienung möglich
- einfache und sichere Installation
- gebogene Schienen auf Anfrage möglich

- Stoffbahnen standard 1-teilig, auf Wunsch 2-teilig
- sanfter und leiser Betrieb mit „Soft Stopp & Soft Start“ – nur bei 60e WT
- „My“-Taste zur komfortablen Ansteuerung einer gewünschten Position des Vorhangs
- mit Profilverbinder bis 1200 cm erweiterbar
- Motor nach unten und nach oben setzbar
- Geschwindigkeit bei 60e WT von 12 bis 20 cm pro Sekunde freiestellbar



Standardzubehör

Diese Teile liefern wir mit, wenn nichts anderes bestellt wird.
Abbildungen alternatives Zubehör siehe Seite Einzelteile.

1-teiliger Behang



Deckenspanner
12 4156 .00



Osenroller mit
Stahlachse
12 5021 .00



Metallhaken
12 5022 .00



Überzugwagen
12 4131 .01



Umlenkerpaar
12 4130 .01



Zahnriemen
12 4134 .01



Schrauben
Dübel



Motor
mit losen Kabeln



Touch-Motion mit Motor
60e WT, um den Vorhang
durch Ziehen in Bewegung
zu setzen (bei 230 V
Dauerspannung)



geräuscharme Kraftübertragung
durch optimierten Schienen-
querschnitt und verbesserten
Zahnriemen



geschützte Anschlüsse
variable Steuerungsmöglichkeiten
nachträgliche Integration möglich

Funk-Empfänger
03 1870 172

Einzelteile – Elektro




03 1870 172
Funk-Empfänger
im Motor integrierbar



03 1810 630
1-Kanal-Funk-Handsender
Telis 1 RTS pure

oder / und



03 1810 880
Funk-Wandsender

Technische Daten		E-motion PLUS 60e WT	
Mechanik		AC Ansteuerung	Dauerspannung
Nominales Drehmoment		1,0 Nm	
Maximale Blockiermoment		1,1 Nm	
Nominalgeschwindigkeit		140 / 122,5 / 105 / 87,5 U/min.	
Arbeitstemperaturbereich		0°C bis + 60 °C / + 32 °F bis + 140 °F	
Maximale Feuchtigkeit		85 % bei 35 °C / 95 °F	
Handbedienung möglich		Ja	
Art der Endlagen		Endlagen auf Anschlag / einstellbare Endlagen	
Arbeitszyklus		abwechselnd 10 min. an / 20 min. aus	
Schutzklasse		30 IP	
Soft Stopp		Ja	
Soft Stopp		Ja	
Geräuschpegel (Leistungspegel)		42 / 38 / 36 / 34 db (A)	
Nettogewicht des Antriebes		1240 g	1200 g
Laufgeschwindigkeit		15 cm/sek. (regulierbar)	

Elektronik		AC Ansteuerung	Dauerspannung
Spannungsbereich		90 bis 255 VA	
Frequenzbereich		47 bis 63 Hz	
Maximale Stromaufnahme		0,4 A bei 240 V	0,8 A bei 120 V
Stand by Verbrauch		1,2 W	
Typ Spannungskabel		H05 WF	
Anzahl Ader Spannungskabel		4	
Kabelquerschnitt (Ø)		1 mm ²	
Steckertyp Steuerkabel		-	RJ 12
Steuerungsoption		230 V Schalter	RTS Funk potentialfrei
Spannung in der DCT Steuerleitung (Versorgung über den Antrieb)		90 V DC bis 255 V AC	3,3 V AC
Max. Spannungsabfall i. d. Steuerleitung		-	1,2 V
Minimale Schließzeit der Kontakte		-	100 ms
Touch motion		Nein	Ja
Isolationsklasse		Klasse 1	
Maximale Laufzeit in eine Richtung		2 min 30 s	

Belastungstabelle

max. Gesamt-Vorhanggewicht in kg

	E-motion PLUS 60e WT		
	3 m	6 m	12 m
	60	60	55
	60	60	55

Höchstgewicht je Rolle 1,5 kg

